

Specificaties spuiwatertank				
Type	Diameter in cm	Inhoud in m³	Hoogte in cm	Indicatie fundament afmeting in cm*
SPW 12/24/20	240	20	491	300 x 300 x 40
SPW 12/24/30	240	30	713	
SPW 12/24/40	240	40	935	
SPW 12/28/30	280	30	545	350 x 350 x 45
SPW 12/28/40	280	40	708	
SPW 12/28/50	280	50	870	
SPW 12/28/60	280	60	1033	
SPW 12/30/40	300	40	627	375 x 375 x 40
SPW 12/30/50	300	50	768	
SPW 12/30/60	300	60	910	
SPW 12 35/60	350	60	698	425 x 425 x 55
SPW 12/35/70	350	70	803	
SPW 12/35/80	350	80	908	
SPW 12/35/90	350	90	1014	
SPW 12/35/100	350	100	1119	
SPW 12/40/150	400	150	1271	500 x 500 x 60

*De aannemer is verantwoordelijk voor de berekening en de uitvoering van het fundament.



P.O. Box 65, 8530 AB Lemmer
Industrieweg 7, 8531 PA Lemmer
The Netherlands

PHONE +31 (0)514 - 56 24 47
EMAIL info@polem.com

www.polem.com



Polem Spuiwatertank

Veilige opslag
van spuiwater



Taking care of your products!



Polem

Spuiwatertank

Bij de ontwikkeling van de Spuiwatertank is rekening gehouden met de chemische eigenschappen van spuiwater. De tank, gemaakt van composiet, is bestand tegen corrosie door bijtende stoffen.

Voor de opslag van spuiwater met sporen van ammoniumsulfaat, nitraat, nitriet en zwavelzuur is de Polem Spuiwatertank daarom de meest kwalitatieve en de economisch meest aantrekkelijke oplossing.

Eigenschappen van de Polem Spuiwatertank

- Gemaakt van composiet en daarmee uitstekend geschikt voor opslag van spuiwater
- Beschikbare diameters: 240, 280, 300, 350 en 400 cm
- Inhoud van 20 tot 150 m³
- Spiegelgladde en naadloze binnenwand
- Uitstekende mechanische eigenschappen
- Geen roestvorming en chemisch resistent
- Semitransparant
- Lange levensduur en onderhoudsarm
- Hoge isolatiewaarde
- Licht in gewicht en makkelijk te plaatsen en neemt weinig ruimte in beslag
- Maximale temperatuur 40°C


Standard uitvoering

- Vlakke bodem
- Vulleiding PVC Ø32, PN10, langs wand naar beneden
- Aftap DN150 met kunststof vlinderklep en 6" RVS tankwagenkoppeling
- Inspectieluik op dak met ontluchting
- Ontworpen voor atmosferische procesdruk
- Kleur dak wit
- Thermisch verzinkte hijs- en hijsgeleide-ogen
- Ankersteunen met boorankers
- EPDM pakkingen


Afwijkende uitvoeringen in verband met hogere temperaturen en/of chemische bestendigheid op aanvraag.



Ontluchtingsdeksel



Aftappunt



Kunststof vlinderklep met 6" RVS tankwagenkoppeling



Verankering

