

Specificaties natte bijproductentank							
Type	Inhoud in m³	Hoogte in cm*	Indicatie fundament afmeting in cm **	Type	Inhoud in m³	Hoogte in cm*	Indicatie fundament afmeting in cm **
NB 280 LR	30	637	t/m 40 m³	NB 400 LR	100	983	t/m 125 m³
	35	718	350 x 350 x 40		105	1024	500 x 500 x 50
	40	800			110	1064	
	45	881	t/m 50 m³		115	1104	t/m 150 m³
	50	963	350 x 350 x 50		120	1144	500 x 500 x 60
NB 300 LR	40	723			125	1183	
	45	794	t/m 50 m³		130	1223	
	50	865	375 x 375 x 50		135	1263	
	55	936			140	1303	
	60	1006	t/m 65 m³		145	1343	
NB 350 LR	65	10777	375 x 375 x 50		150	1382	
	60	797		* De hoogte is exclusief de roerwerkmotor bovenop de tank. ** De aannemer is verantwoordelijk voor de berekening en de uitvoering van het fundament.			
	65	849	t/m 80 m³				
	70	902	425 x 425 x 50				
	75	955					
	80	1007	t/m 100 m³				
	85	1060	425 x 425 x 55				
	90	1112					
	95	1165					
	100	1218					



P.O. Box 65, 8530 AB Lemmer
Industrieweg 7, 8531 PA Lemmer
The Netherlands

PHONE +31 (0)514 - 56 24 47
EMAIL info@polem.com

www.polem.com



Polem

Natte bijproductentank

Behoud van kwaliteit
en voedingswaarden



Taking care of your products!

Polem

Natte bijproductentank

Bent u op zoek naar goede opslagmogelijkheden voor natte bijproducten uit de levensmiddelenindustrie zoals aardappelstoomschillen of tarwegistconcentraat? Polem heeft hiervoor speciale tanks waarbij gedurende de houdbaarheid de productkwaliteit en voedingswaarde onaangetast blijven.

Bij het ontwerp van deze tanks is specifiek rekening gehouden met de wisselende productviscositeit en agressiviteit. Bovendien ontstaat er tijdens het specialistische spuitwikkelproces van de tank een spiegelgladde, naadloze binnenwand, die zorgt voor uitstekende uitstroomeigenschappen en makkelijke reiniging.

Eigenschappen van de Polem Natte Bijproductentank

- Gemaakt van composiet en daarmee uitstekend geschikt voor langdurig zorgeloos gebruik
- Spiegelgladde en naadloze binnenwanden voor hygiëne en goede uitstroom
- Hoge isolatiewaarde, UV-bestendig en weinig condensvorming
- Geen roestvorming en chemisch resistent
- Lange levensduur en onderhoudsarm
- Licht in gewicht, makkelijk te plaatsen en neemt weinig ruimte in beslag
- Semitransparant

Standard uitvoering

- Standaarddiameters: 280, 300, 350 en 400 cm
- Verticale opstelling
- Inhoud: 30 tot 150 m³
- Stortgewicht van 1000 kg/m³
- Maximum temperatuur 50°C
- Bolle bodem
- Mangat DN600 in cilinder
- Hijs- en geleide ogen
- Inspectie- en toegangsdeur in de rok
- Onderkant silobodem tot vloer: 75 cm
- Eén silo uitloopdoorlaat: 6" of opzuigpijp
- PVC ontluuchtingsleiding Ø16 cm tot Ø170 cm boven betonfundatie

- Standaardkleur: semitransparant met maatstrepen per 10 m³
- Thermisch verzinkte verankering consoles
- Verankering door middel van boorankers


Polem kan de Natte Bijproductentanks tegen meerprijs voorzien van speciaal ontworpen roerwerken, die ontmenging van het product verhinderen. Ook is het mogelijk de silo's uit te rusten met productbrekers en meerdere aansluitpunten.

Opties en accessoires (tegen meerprijs leverbaar)

- Rokverlenging
- Inkleuren van de silo
- Aanbrengen van zichtstroken
- Messing schuifafsluiter 6" met twee flenzen en hefboombediening
- Vulpunt met messing schuifafsluiter 6", bocht en koppeling VK 80
- Geïsoleerde wand
- Speciale uitvoeringen in verband met hogere temperatuur en/of zuurbestendigheid
- RVS Roerwerken met aandrijfmotor en stroomkabel in mantelbuis tot 110 cm + peil 2.2 en 4 kW type: A, B, of C
- RVS Product breekchotten



Thermisch verzinkte verankering



Mangat DN600



Lange rok met deur

